

PROFESSIONAL ADVANCED REMOVER

Gel décapant

FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION

PROFESSIONAL REMOVER est un décapant conçu pour enlever le PROFESSIONAL ADVANCED ainsi que le PROFESSIONAL ADVANCED PRIMER. Ce décapant peut être utilisé pour des retouches ou bien un décapage intégral de la carène afin de revenir sur le PROFESSIONAL EPOXY PROTECT.

APPLICATION

S'applique à la brosse en couche épaisse de 2 mm. Laisser agir pendant 2 à 3 heures afin que le revêtement soit totalement ramolli. Retirer les résidus à l'aide d'une spatule en frottant dans un mouvement circulaire. Renouveler l'opération si nécessaire. Essuyez tout résidu avec un chiffon imbibé de xylène. Peut être également utilisé pour des retouches sur des surfaces endommagées.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Mélange Bien mélanger avant utilisation

RECOMMANDATIONS



Conditions

Température : 10-30°C. Bien ventiler pendant l'application. Travailler par temps sec.



Méthodes d'application

Rouleau ou brosse uniquement

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES



Pouvoir couvrant théorique

Rouleau/brosse : 3 m²/L par couche



COV

COV 645g/L



Couleur

Marron

PROFESSIONAL ADVANCED REMOVER

Gel décapant

INFORMATIONS GÉNÉRALES



Stockage

Éviter l'exposition à l'air et à des températures extrêmes. Pour bénéficier de la durée de vie maximum de ce produit, refermer parfaitement après usage et conserver entre 5°C et 35°C. Ne pas exposer au soleil.
Ce produit doit être stocké dans des récipients hermétiquement clos.

Transport

Ce produit doit être transporté dans des récipients hermétiquement clos.

Péremption

2 ans

Sécurité

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Lire attentivement les conseils de sécurité indiqués dans la section Hygiène et Sécurité de nos Fiches de Données de Sécurité (disponibles sur notre site ou sur demande). Les informations données dans cette fiche ne sont pas exhaustives et peuvent être modifiées lorsque cela est nécessaire.
Élimination des déchets : Ne pas jeter les bidons vides ou les résidus de peinture dans les égouts. Utiliser les poubelles mises à votre disposition. Il est conseillé de laisser durcir les résidus de peinture avant de les jeter. Les résidus de ce produit ne peuvent être jetés avec les déchets ménagers ou dans une déchetterie sans autorisation. L'élimination de ces déchets doit être effectuée selon la réglementation locale en vigueur.