




Compatibilité des antifouling



Le tableau ci-dessous vous indique, à titre indicatif, si vous devez éliminer l'ancien antifouling, l'isoler avec notre primaire PROFESSIONAL PRIMER PROTECT avant d'appliquer un nouvel antifouling Underwater Systems ou si vous pouvez appliquer directement nos antifouling sans action au préalable. Dans tous les cas, toutes les surfaces doivent être en bon état, soigneusement dégraissées et exemptes de tous résidus de ponçage avant l'application du nouvel antifouling.

Pour plus de détails, nos techniciens sont à votre entière disposition et vous remettrons toutes les spécifications et autres documents techniques afin d'organiser au mieux vos projets.

Légende

-  Appliquer directement
-  Isoler avec PROFESSIONAL PRIMER PROTECT
-  Éliminer

ANCIEN ANTIFOULING

Attiva

Pirate Plus

Professional AFP

Tropical Plus

Boero

Admiral 933 PLUS

Altura 619, Altura 619 PLUS, Altura 619 EXTRA

Corsa 642

Giraglia 633 PLUS, Giraglia 633 EXTRA

Magellan 630 EXTRA

Mistral 633

Season 952 PLUS

Sirocco 622 PLUS

SuperNavi 619, SuperNavi SA633

Hempel

Aluxtra 71260

Classic

Cruising Performer 7168E

Globic 8190, Globic 9000

Hard Racing TecCel 76880 et 7688W

Mille NCT 71880 et 7188W

Mille Performer 7110P

Silic one 77450

NOUVEL ANTIFOULING



PROFESSIONAL RACING
HARD ANTIFOULING



PROFESSIONAL EXPLORER
POLISHING ANTIFOULING



Jotun		
Mare Nostrum SP	◆	◆
Megayacht Imperial, Megayacht Royal	◆	◆
Non Stop	◆	◆
Racing	◆	◆
Sargasso	◆	◆
Sea Lion	◆	◆
Super Tropic	◆	◆
Nautix		
A1/A2/A3/A4	◆	◆
A3T/A4T	◆	◆
Marin	◆	◆
Seajet		
Hard Racing 035	◆	◆
Platinum 039	◆	◆
Professional 032	◆	◆
Samurai 031	◆	◆
Seajet 34/39	◆	◆
Shogun 033	◆	◆

Important : Les informations données dans ce document ne sont pas exhaustives et peuvent être modifiées lorsque cela est nécessaire.

Pour établir ce tableau, nous nous sommes basés sur nos savoirs actuels et limités des caractéristiques techniques des produits de la concurrence. Toute personne utilisant ces produits à des fins autres que celles recommandées sans un certificat écrit de notre part certifiant qu'un tel usage est possible, engage sa responsabilité. Underwater Systems ne peut être tenu responsable de la performance du produit survenant dans le cadre d'un tel usage.

Les antifoulings contiennent des biocides. Ne jamais brûler ou poncer à sec un antifouling. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit et respectez les précautions d'emploi. Les Fiches Techniques, Spécifications Techniques, Fiches de Données de Sécurité et Certificats Lloyd's Register TBT-Free Antifouling System de nos produits sont disponibles en ligne sur notre site www.underwatersystems.fr. Et pour tous renseignements complémentaires, contactez votre interlocuteur habituel par mail ou téléphone.